

Link do produktu: <https://elszop.pl/dzwonek-brzeprzew-eura-wdp-25a3-cantor-p-3413.html>



DZWONEK BEZPRZEWODOWY "EURA" WDP-25A3 "CANTOR" możliwość rozbudowy zasilanie bateryjne

Cena brutto	43,70 zł
Cena netto	35,53 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WDP-25A3
Kod producenta	EURA-TECH A31A325
Kod EAN	5905548273716
Producent	Eura

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy składa się z odbiornika oraz nadajnika, częstotliwość nośna sygnału: 433,92 MHz, 16 melodii do wyboru, zasięg: 50 metrów, zasilanie bateryjne dzwonka (3 x AA) i przycisku (bateria litowa typu CR2032), wodoodporny przycisk (IP44). Specjalny system inteligentnego kodowania (przycisk wewnątrz odbiornika) pozwala na rozbudowę zestawu (maksymalnie 4 nadajniki mogą współpracować z 1 odbiornikiem, nieograniczona ilość odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem).

Dzwonek bezprzewodowy - charakterystyka:

- zasilanie odbiornika 3 bateriami 1,5V typu AA
 - nie wymaga dodatkowej instalacji - zasilanie bateryjne przycisku
 - 16 dźwięków do wyboru, wybór dźwięku za pomocą mikroprzełącznika w nadajniku
 - inteligentny system kodowania dzwonka i przycisku (system EURA-BELL+)
 - możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy
 - łatwość obsługi i montażu - nie wymaga połączenia kablowego
 - zasięg działania min. 50m w terenie otwartym
- sygnalizacja optyczna dzwonienia (przycisk i odbiornik)
- transmisja nie zakłóca pracy innych urządzeń
- zastosowana w przycisku dzwonka technologia cyfrowa znacznie wydłuża żywotność baterii
- nowoczesne wzornictwo
- niskie zużycie energii
- bateria do przycisku (nadajnika) w komplecie
- wodoodporny przycisk

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość pracy	433,92 MHz
Napięcie zasilania odbiornika	4,5V DC
Napięcie zasilania nadajnika	3V DC
Rodzaj zasilania odbiornika	baterie 3 x LR6 1,5V
Rodzaj zasilania nadajnika	bateria 1 x CR2032 3V DC
Rodzaj komunikacji	bezprzewodowa
Moc sygnału nadajnika	5 mW
Zasięg radiowy	max. 50m w terenie otwartym
Max. poziom głośności	80 dB/ 1m
Temperaturowy zakres pracy odbiornika	0°C...+35°C
Temperaturowy zakres pracy nadajnika	-10°C...+35°C
Funkcje dodatkowe	inteligentny system kodowania - możliwość rozbudowy zestawu, 16 melodii do wyboru

Współczynnik ochrony nadajnika	IP44
Współczynnik ochrony odbiornika	IP20
Masa netto	0,10 kg
Masa brutto	0,16 kg
Wymiary opakowania - wysokość	210 mm
Wymiary opakowania - szerokość	172 mm
Wymiary opakowania - głębokość	35 mm
Typ opakowania	Blister