

Link do produktu: <https://elszop.pl/kidde-czujnik-tlenku-wegla-5co-p-3877.html>



5CO Czujnik Tlenku Węgla

Cena brutto	107,97 zł
Cena netto	87,78 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5CO
Kod producenta	KIDDE
Kod EAN	5901752484528
Producent	KIDDE

Opis produktu

Podstawowa wersja czujnika Serii 5 przeznaczona do monitorowania pomieszczeń zagrożonych emisją tlenku węgla. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie (głośny, pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB). Czujnik posiada przycisk Test/Reset umożliwiający sprawdzenie działania urządzenia oraz wyłączenie sygnalizacji alarmowej. Układ kontroli sprawności monitoruje na bieżąco min.: sensor, wewnętrzne obwody oraz stan baterii. W przypadku wykrycia usterki włącza się informacja odpowiednia do wykrytego uszkodzenia. Zintegrowane zasilanie bateryjne umożliwia montaż czujnika w najbardziej optymalnym miejscu oraz gwarantuje ochronę również w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie oprócz montażu na ścianie, czujnik może być także postawiony na płaskiej powierzchni np. na szafce nocnej w pobliżu łóżka. Po 7 latach od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia.

Czujnik posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN EN 50291-1: 2010 dla domowych detektorów tlenku węgla. Zgodność z ww. normą została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą British Standard Institute (BSI).

- Technologia elektrochemiczna - jeden z najprecyzyjniejszych sensorów elektrochemicznych
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- Funkcja Test/Reset do kontroli i obsługi urządzenia
- Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- Możliwość montażu na ścianie lub postawienia detektora na płaskiej powierzchni
- Sygnalizacja końca okresu działania czujnika
- Sygnalizacja usterki oraz rozładowanych baterii
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Ergonomiczna i wytrzymała obudowa
- Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN50291-1:2010
- 7 letnia gwarancja

Sensor	elektrochemiczny sensor CO firmy KIDDE
Zasilanie	DC, trzy baterie alkaliczne 1,5V typ AA (na wyposażeniu)
Sposób montażu	na ścianie (śruby montażowe w zestawie) lub jako jednostka wolnostojąca
Wymiary	118mm x 70mm x 40mm
Waga z bateriami	160 g
Warunki pracy i składowania	Zakres temperatur 0°C ...+40°C: praca -10°C ...+60°C: transport i składowanie
Wilgotność	do 90% RH, bez kondensacji
Sygnalizacja	Przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO akustyczna 85 dB i optyczna (czerwona dioda LED)
Niskiego poziomu zasilania (rozładowania)	krótki sygnał dźwiękowy co 60 sekund i miga

baterii)	czerwona dioda LED
Nieprawidłowego działania	dwa krótkie sygnały co 30 sekund i czerwona dioda LED miga co 30 sekund
Końca okresu działania	dwa krótkie sygnały co 30 sekund i czerwona dioda LED miga dwukrotnie lub czerwona dioda LED świeci się i ciągły dźwięk alarmowy
Czasy aktywacji alarmu	progi alarmowe zgodnie z PN-EN50291:2010
30 PPM	brak alarmu przed upływem 120 min.
50 PPM	musi zaalarmować w ciągu 60-90 min.
100 PPM	musi zaalarmować w ciągu 10-40 min.
300 PPM	musi zaalarmować w ciągu 3 min
Przycisk Test/Reset	do kontroli i obsługi urządzenia. Po naciśnięciu przycisku urządzenie przeprowadza test kontrolny, a w przypadku aktywacji alarmu umożliwia jego wyłączenie
Certyfikaty i dopuszczenia	PN-EN 50291-1:2010, certyfikat dopuszczający do użytku mieszkaniac
	deklaracja CE
	Gwarancja 7 lat