



Ogranicznik przepięć KM30B+C/4-275

Cena brutto	175,47 zł
Cena netto	142,66 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KM30BC/4275
Kod producenta	5905548278681
Producent	PELEX

Opis produktu

Opis

Oznaczenie według PN-EN/VDE:	typ 2, klasa C
miejsce instalowania:	przyłącze, rozdzielnica
przeznaczone do sieci typu:	TN, TT
element przejmujący przepięcie:	L-PE warystor, N -PE iskiernik
wyróżniający parametr:	Iimp: 7 kA, Imax: 60 kA
zgodność z normą:	PN-EN 61643-11:2011

Specyfikacja

Model	KM30B+C/1-275	KM30B+C/NPE-255	KM30B+C/4-275	KM30B+C/3+NPE-275
Napięcie znamionowe AC, U_N	230 V	-	230 V	230 V
Największe napięcie trwałej pracy AC, U_c	275 V	255 V	275 V	275 V
Maksymalny prąd wyładowczy (8x20μs) I_{max}	60 kA	60 kA	60 kA	60 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8x20μs) I_n	30 kA	30 kA	30 kA	30 kA
Prąd udarowy (10x350μs), I_{imp}	7 kA	7 kA	28 kA	28 kA
Napięciowy poziom ochrony przy I_{imp}	1,5 kV	1,5 kV	1,5 kV	1,5 kV
Maksymalny dodatkowy bezpiecznik	160 A	-	160 A	160 A
Czas zadziałania, t_A	≤ 25 ns	≤ 100 ns	≤ 25 ns	≤25 ns L-N / ≤100 ns N-PE
Zakres temperatury pracy T_U	-40...~ +80 °C	-40...~ +80 °C	-40...~ +80 °C	-40...~ +80 °C
Przekroje	2,5~35 mm ²			

przewodów		2,5~35 mm ²	2,5~35 mm ²	2,5~35 mm ²
Montaż	szyna 35 mm	szyna 35 mm	szyna 35 mm	szyna 35 mm
Stopień ochrony	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Materiał obudowy	UL94V0	UL94V0	UL94V0	UL94V0
Rezystancja izolacji	>10 ² M Ω	>10 ² M Ω	>10 ² M Ω	>10 ² M Ω
Wskaźnik uszkodzenia wkładki mechanicznej/zdałny	tak/opcja	tak/opcja	tak/opcja	tak/opcja
Zgodność z normami PN-EN 61643-11, deklaracja zgodności	tak	tak	tak	tak

Rysunki

KM30B+C/3+NPE-275

KM30B+C/4-275