

Link do produktu: <https://elszop.pl/pantera-75w-e27-odporna-na-uv-ip44-kl-przez-p-3748.html>



PANTERA 75W E27 biały pierścień, klosz przezroczysty

Cena brutto	35,23 zł
Cena netto	28,64 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	D.3190
Kod producenta	PAWBOL
Kod EAN	5901350813430
Producent	Pawbol

Opis produktu

Oprawa Pantera posiada współczynnik odporności na wnikanie pyłu i wilgoci wynoszący IP44 oraz klasę odporności klosza IK10. Klosz wykonany jest z wysokiej jakości materiału -poliwęglanu. Zapewnia to bardzo wysoką odporność na uderzenia, co umożliwia montaż oprawy w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia: spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, budynki użyteczności publicznej, przejścia podziemne, itp. Klosz odporny jest również na promieniowanie UV.

materiał klosza lampy: poliwęglan, materiał podstawy i pierścienia: tworzywo sztuczne
oprawka żarówki E27
maksymalna moc zainstalowanej żarówki: 75W
stopień ochrony: IP44
stopień odporności na uderzenia: IK10
wymiary: średnica / wysokość: ø305 / 93 mm
napięcie znamionowe ~230V AC, 50 Hz

EAN Code	5901350813430
Długość	305 mm
Szerokość	305 mm
Wysokość	93 mm
Rodzaj oprawy	Oprawa z tworzywa sztucznego
Źródło światła	Żarówka
Oprawka	E27
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	75
Moc lampy dla wersji wielowatowej	Inne
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Zawiera układ sterujący	NIE
Zapłonnik/starter	Nie wymagany
Zawiera zapłonnik	NIE
Rodzaj obwodu	Inne
Możliwość ściemniania	NIE
Do oświetlenia awaryjnego	NIE
Napięcie znamionowe	230,230
Regulowana	NIE
temperatura barwowa	
Kontrola koloru (RGB)	NIE
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie	NIE
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie	NIE
Do zasilania	NIE

przelotowego	
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor obudowy	Biały
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	NIE
Przystosowane do zawieszenia	NIE
Odpowiednie do montażu ściennego	TAK
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Kolor klosza/pokrywy	Brak
Odpowiednie do stanowisk pracy z monitorami	NIE
Rodzaj rastra	Inne
Raster perforowany	NIE
Materiał rastra	Inne
Odbłyśnik	Matowy
Odbłyśnik perforowany	NIE
Podział światła	Asymetryczny
Rozsył światła	Pośredni
Ograniczenie olśnienia UGR wzdłużne	0
Ograniczenie olśnienia UGR poprzeczne	0
Wysokość/głębokość	93
Średnica	305
Z wyłącznikiem	NIE
Z gniazdem wtykowym	NIE
Klasa ochronności	II
Stopień ochrony (IP)	IP44
Odporność udarowa	IK10
Kuloodporny	NIE
Klasa przeciwpożarowa „D”	NIE
Klasa przeciwpożarowa „F”	NIE
Klasa przeciwpożarowa „FF”	NIE
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”	NIE
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”	NIE
Zakres temperatur pracy	-25,60
Test palności zgodny z IEC 695-2-1	650 °C - 5 s
Klasa strefy czystości	0
Zawiera źródło światła	NIE